



+7 (495) 722-70-10

germes@premiumroof.ru

KTV PELTI



Кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм. Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

Характеристики товара

PELTI -KTV кровельный вентиль для вентиляции металлочерепицы с высотой профиля до 38 мм и чердачного помещения.

Для вентиляции кровельных конструкций применяется PELTI -KTV вентиль без адаптера. Необходимое количество вентилях зависит от конструкции кровли.

Для вентиляции чердачного помещения рекомендуется PELTI вентиль с адаптером. В этом случае отдельно заказывается адаптер для KTV кровельного вентиля. Адаптер соединяется с трубой, выводимой в чердачное помещение.

Размеры: ширина 460 мм, длина 344 мм.

Комплект: PELTI -KTV вентиль, уплотнитель гидрозатвора, резиновый уплотнитель ROOFSEAL-2 обрезанный, шаблон, герметик на безуксусной основе, монтажная инструкция и 2 набора крепежа (саморезы 13x25 мм в цвет) и (саморезы 23x25 мм оцинкованные + насадка).

Устанавливается при монтаже и на готовую кровлю.

Вес нетто	2.0606
-----------	--------

Вес брутто	2.452
------------	-------