



СВЕТОВОЙ ТУННЕЛЬ



Характеристики товара

Дневной свет для помещений без окон

Теперь дневной свет доступен даже для помещений, где установка фасадных или мансардных окон невозможна. Например, в ванной, коридоре, офисных комнатах. Световой туннель VELUX позволит вам сделать эти комнаты светлыми и комфортными.

Световой туннель устанавливается в крышу так же, как мансардное окно VELUX. В потолок встраивается плафон диаметром 35 см. Эти два элемента соединяются друг с другом с помощью гофрированной (модели TWF/TLF) или фиксированной (жесткой) трубы (модели TWR/TLR) со светоотражающим покрытием.

Модели TWF/TWR предназначены для установки в профилированный кровельный материал. Модели TLF/TLR – в плоский кровельный материал.

Основные характеристики:

- Быстрая и несложная установка.
- Экономия электроэнергии.
- Встроенный универсальный оклад.
- Гарантия 5 лет.
- Модель TWF/TLF можно установить при условии, что расстояние между нижней границей обрешетки и отделкой потолка, измеренное по центральной линии туннеля, составляет от 0,4 до 2 м.
- Длина трубы в моделях TWR/TLR – 185 см. Их можно установить, если расстояние – 145-185 см. Расстояние измеряется по центральной линии от отделки потолка до верха обрешетки. При использовании дополнительных элементов ZTR 0062 (62 см) и ZTR 0124 (124 см) общая длина жесткой трубы может быть увеличена до 6 м.
- С помощью фирменных аксессуаров световой туннель может выполнять функцию проветривания, а также использоваться в качестве светильника в ночное время.



Туннель с жесткой трубой (TWR/TLR)

Проводит максимальное количество света



Туннель с гофрированной трубой (TWF/TLF)

Простая установка.