



+7 (495) 722-70-10

germes@premiumroof.ru

ECO250S + ОСНОВАНИЕ



ECO250S вентилятор на постоянном токе.

Воздушный поток 0 -1250 м³/ч. Диаметр воздуховода 200 мм.

В комплект ECO250S вентилятора входит основание E250S размером 400 x 400 мм.



Характеристики товара

ECO250S вентилятор используется для вентиляции частных домов, поквартирной или поэтажной вентиляции многоквартирных домов и учреждений. С помощью ECO250S вентилятора можно изменить старую систему естественного воздухообмена на принудительную. ECO250S вентилятор устанавливается на вентиляционную шахту или выведенный на кровлю и закрытый кожухом шумопоглотитель. Отверстие шахты должно быть не меньше основания E250S.

Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0 -10 V или широтно -импульсным модулятором (на постоянном токе), который приобретается отдельно.

Основание E250S входит в комплект ECO250S вентилятора. При установке S -вентилятора на ровную поверхность герметичность достигается с помощью уплотнителя на внутренней стороне фланца основания. Основание S -вентилятора имеет влагозащитные, благодаря своей форме, крепежные отверстия с шурупами и соединительный патрубок из оцинкованной стали с резиновым уплотнителем. Уплотнитель гарантирует герметичность соединения патрубка и воздуховода. На круглую трубу вентиляционного канала S -вентилятор устанавливается без основания.

Комплект: ECO250S вентилятор, монтажная инструкция, E250S основание, инструкция по монтажу основания, 2 набора крепежа (саморезы 15x25 мм в цвет + насадка) и (саморезы 6x25 мм в цвет + насадка).

Класс защиты VILPE® ECO250S вентилятора IP 34. Вентиляторы VILPE® относятся к классу центробежных. Они тихие, эффективные и гарантируют комфортность проживания. Вентиляторы VILPE® оснащены термозащитным элементом с

автоматическим реверсом, отключающим вентилятор в экстренных случаях при перегревании обмоток двигателя.