



+7 (495) 722-70-10

[germes@premiumroof.ru](mailto:germes@premiumroof.ru)

# КАМЕРЫ ДЛЯ ЦВЕТОВ



## Характеристики товара

### Конструкция

Камеры для цветов собираются из сэндвич панелей с использованием фасонных (доборных) элементов. Изготавливаются по размерам заказчика.

Цветочные холодильные камеры могут быть выполнены с внутренними перегородками, угловыми вырезами, проемами для витрин, несколькими дверными блоками.

- Сэндвич панели: стеновые, потолочные, половые;
- Комплект фасонных (доборных) элементов;
- Клапан выравнивания давления;
- Инструкция по сборке.

Количество сэндвич панелей рассчитывается с учетом требования минимизации отходов (индивидуальный подбор типоразмеров панелей, количества и ориентации монтажа панелей).

В комплект холодильной камеры для цветов могут быть также включены:

- холодильные двери
- ПВХ завесы
- материалы "усиления" пола (алюминиевые листы "квинтет", листы влагостойкой фанеры)
- расходные материалы (герметик, профессиональная монтажная пена, саморезы и термоболты).

### Материалы

#### *Сэндвич панели*

Сэндвич панели для цветочных холодильных камер изготавливаются на современном европейском оборудовании.

Наполнитель – жесткий пенополиуретан PUR или огнестойкий полиизоцианурат PIR из компонентов

Dow Chemical, плотность пены – 42-45 кг/м<sup>3</sup>.

Покрытие – высокопрочный металл российского производства (Новолипецкий металлургический комбинат, Северсталь, ГК ИНСАЮР), толщина – 0,5-0,7 мм.

Варианты металла:

1. Холоднокатаная оцинкованная сталь;
2. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием полиэфирной краской в цветах согласно каталогу RAL;
3. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "пурал";
4. Холоднокатаная оцинкованная сталь с покрытием "поливинилиденфторид (ПВДФ)".