



+7 (495) 722-70-10

[germes@premiumroof.ru](mailto:germes@premiumroof.ru)

# XL-250/ИЗ/700

Изолированный вентиляционный выход высотой 700 мм с колпаком. Диаметр воздуховода 250 мм, внешний диаметр 300 мм. Для монтажа отдельно заказывается XL - проходной элемент по типу кровельного материала.



## Характеристики товара

XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход для вытяжной вентиляции с канальным вентилятором или рекуператором.

XL -250/ИЗ/700 вентиляционный выход имеет трубу высотой 700 мм. Труба теплоизолирована для предотвращения образования конденсата в трубе. Внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали. Длина внутренней трубы позволяет вставить ее в подводимый воздуховод на длину 300 мм. Это облегчает вертикальный монтаж в тесных чердачных помещениях и делает конструкцию более прочной. Нижний край внутренней трубы имеет резиновый уплотнитель, герметизирующий соединение трубы и воздуховода. Колпак вентиляционного выхода защищает от попадания осадков и грязи в канал.

XL -проходной элемент для монтажа подбирается по типу кровельного материала.

Размеры: общая высота трубы с колпаком 700 мм, диаметр воздуховода 250 мм, внешний диаметр 300 мм.

Комплект: труба с колпаком и набор крепежа (саморезы 8x25 мм в цвет + насадка).

Диаметр воздуховода	250
------------------------	-----

Сырье Оцинкованная сталь, Пенополистирол, Полипропилен (PP)

---

Комплект включает Дефлектор, Шурупы

---

Вес нетто 6.6558

---

Вес брутто 8.065

---