



+7 (495) 722-70-10

germes@premiumroof.ru

XL-250/ИЗ/500



Изолированный вентиляционный выход высотой 500 мм с колпаком. Диаметр воздуховода 250 мм, внешний диаметр 300 мм. Для монтажа отдельно заказывается XL - проходной элемент по типу кровельного материала.

Характеристики товара

XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход для вытяжной вентиляции с канальным вентилятором или рекуператором.

XL -250/ИЗ/500 вентиляционный выход имеет трубу высотой 500 мм. Труба теплоизолирована для предотвращения образования конденсата в трубе. Внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали. Длина внутренней трубы позволяет вставить ее в подводимый воздуховод на длину 300 мм. Это облегчает вертикальный монтаж в тесных чердачных помещениях и делает конструкцию более прочной. Нижний край внутренней трубы имеет резиновый уплотнитель, герметизирующий соединение трубы и воздуховода. Колпак вентиляционного выхода защищает от попадания осадков и грязи в канал.

XL -проходной элемент для монтажа подбирается по типу кровельного материала.

Размеры: общая высота трубы с колпаком 500 мм, диаметр воздуховода 250 мм, внешний диаметр 300 мм.

Комплект: труба с колпаком и набор крепежа (саморезы 8x25 мм в цвет + насадка).

Диаметр
воздуховода 250

Сырье Оцинкованная сталь, Пенополистирол, Полипропилен (PP)

Комплект включает Дефлектор, Шурупы

Вес нетто 5.5272

Вес брутто 6.313
