



+7 (495) 722-70-10

[germes@premiumroof.ru](mailto:germes@premiumroof.ru)

# АМ ВОДОСТОЧНАЯ ВОРОНКА, ФЛАНЕЦ АЛКОРПЛАН ТЕМНО-СЕРЫЙ Ø 160 ММ

Водосточная воронка для систем внутреннего водостока на плоских и пологих кровлях из темно-серых однослойных ПВХ –покрытий.

Имеет фланец из темно –серого Алкорплана.



## Характеристики товара

Предлагаются воронки с диаметром трубы 50, 75, 110 и 160 мм.

АМ водосточные воронки устанавливаются рядами в лотках разуклонок. Рекомендуемые нормы установки: расстояние от гребня до лотка разуклонки 15 метров; расстояние между воронками 6 -6,5 метров.

АМ воронки оснащены фильтром безвоздушного потока. Фильтр предназначен для резкого увеличения пропускной способности во время ливневых дождей.

Применяемая в комплекте с термокабелем, АМ воронка гарантирует отвод воды с крыши в осенне-весенний период и во время зимних оттепелей.

Размеры: диаметр трубы 50, 75, 110 и 160 мм, длина трубы от основания устья 350 мм.  
(Под заказ выпускаются воронки с более длинной трубой).

Комплект: воронка, фильтр безвоздушного потока (АМ -160 не содержит фильтр безвоздушного потока) и фильтр листьев.

Монтаж: AM водосточная воронка монтируется на дополнительный кусок кровельного материала размером 1м x 1м. Фланец крепится наплавлением. Рекомендуется дополнительно закрепить воронку к основанию кровли шурупами или креплениями для теплоизоляции через отверстия в нижнем фланце из полипропилена, расположенного под фланцем из кровельного материала.

Вес брутто	1.7332
------------	--------

Вес нетто	1.5144
-----------	--------