



+7 (495) 722-70-10

germes@premiumroof.ru

ГОФРИРОВАННАЯ ТРУБА-110

Для соединения вентиляционного выхода с канализационным стояком диаметром 110 мм.



Характеристики товара

Труба -110 гофрированная соединяет вентиляционный выход канализации с канализационным стояком. Гибкая гофрированная труба помогает вывести стояк на кровлю в удобном месте и допускает смещение вентиляционного выхода и канализационного стояка в вертикальной и горизонтальной плоскости.

Гофрированная труба соединяется со стояком диаметром 110 мм. Если диаметр канализационной трубы 75 мм, дополнительно заказывается адаптер Ø 75/110.

Гофрированная труба изготовлена из резины. Резина метео- и термоустойчива, хорошо переносит воздействие кислот и щелочей, содержащихся в воздухе промышленных районов.

Размеры: длина 400 мм, диаметр 110 мм.

Комплект: гофрированная труба и 2 металлических хомута.

Монтаж: верхняя часть гофрированной трубы крепится металлическим хомутом к вентиляционному выходу, складка нижней части гофрированной трубы насаживается на канализационный стояк и крепится металлическим хомутом.

Вес нетто	1.1270
-----------	--------

Вес брутто	1.3326
------------	--------